

# ポータブル油圧テスタ

DHT1/HT2/DHT2 シリーズ

DHM3/DHM4 シリーズ

RF1K シリーズ

● **最大流量** 800 l/min

(DHT801, HT802, DHT802, DHM803, DHM804)

● **最高圧力** 48MPa

(DHT801, HT602, HT802, DHT602, DHT802, DHM803, DHM804)

● **双方向計測**

(DHT1, HT2, DHT2, DHM3, DHM4 シリーズ)

WEBTEC 社製ポータブル油圧テスタは、  
流量・圧力・温度を正確に計測します。

油圧ポンプ、モータ、バルブ、トランスミッションの  
パフォーマンスチェックに最適です。

安全弁を介した保護機能が搭載されているので。  
安全にお使い頂けます。









輸入販売元  
〒252-0331

 **マルマテクニカ株式会社**

神奈川県相模原市南区大野台6-2-1  
マルマテクニカ株式会社

営業部 SE 営業課  
TEL・FAX: 042-751-3024 / 042-751-9065  
E-mail: overseas@maruma.co.jp



WEBTEC	品番	流量	圧力	回転数 (オプション)	温度	精度			ポート	寸法	重量
						流量	圧力	温度			
	<b>DHT1シリーズ</b> <u>コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル</u>										
	* 双方向計測可能 * 安全弁装備 * 流量・温度はデジタル表示、圧力はアナログ表示										
	DHT401-S-6-MAR	10 - 400 l/min.	0 - 40MPa	-	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±1℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
DHT801-S-7-L-MAR	20 - 800 l/min.	0 - 48MPa	-	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±1℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg	
	<b>DHT2シリーズ</b> <u>スタンダードモデルに加えて、回転数計測可能</u> (オプション設定)										
	* 双方向計測可能 * 回転数は、オプション品のWEBTEC製赤外線回転計を使用した場合に計測できます。										
	DHT302-S-6-MAR	8 - 300 l/min.	0 - 40MPa	300 - 3,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±2℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
	DHT403-S-6-MAR	10 - 400 l/min.	0 - 40MPa	300 - 4,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±2℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
	DHT602-S-7-MAR	20 - 600 l/min.	0 - 48MPa	300 - 6,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±2℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg
DHT802-S-7-MAR	20 - 800 l/min.	0 - 48MPa	300 - 5,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±2℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg	
	<b>HT2シリーズ</b> <u>クラシックなアナログ表示モデル</u>										
	* 双方向計測可能 * 回転数は、オプション品のWEBTEC製赤外線回転計を使用した場合に計測できます。										
	HT302-S-6-MAR	8 - 300 l/min.	0 - 40MPa	300 - 6,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±1℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
	HT402-S-6-MAR	10 - 400 l/min.	0 - 40MPa	300 - 6,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±1℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
	HT602-S-7-MAR	20 - 600 l/min.	0 - 48MPa	300 - 6,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±1℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg
HT802-S-7-MAR	20 - 800 l/min.	0 - 48MPa	300 - 6,000	0 - 120℃	±1% F.S	±1.6% F.S	±1℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg	
	<b>DHM3シリーズ</b> <u>最新鋭のデジタル油圧テスト 出力計算もこれ1つで</u>										
	* 双方向計測可能 * 出力計算可能 * 流量・圧力・温度を高精度計測・デジタル表示										
	DHM403-S-6-MAR	10 - 400 l/min.	0 - 42MPa	-	0 - 105℃	±1% 表示値	±0.5%表示値	±1℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
DHM803-S-7-L-MAR	20 - 800 l/min.	0 - 48MPa	-	0 - 105℃	±1% 表示値	±0.5%表示値	±1℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg	
	<b>DHM4シリーズ</b> <u>データ通信を可能にした、次世代のハイスペックデジタル油圧テスト</u>										
	* 双方向計測可能 * 出力計算可能 * 流量・圧力・温度を高精度計測・デジタル表示 * Bluetoothデータ通信可能 (iPhone, iPad, Android 等対応機種とver.は要確認)										
	DHM404-S-6-MAR	10 - 400 l/min.	0 - 42MPa	-	0 - 105℃	±1% 表示値	±0.5%表示値	±1℃	1-5/16"-12UN, SAE#16	240x200x200mm	6.5kg
DHM804-S-7-L-MAR	20 - 800 l/min.	0 - 48MPa	-	0 - 105℃	±1% 表示値	±0.5%表示値	±1℃	1-7/8"-12UN, SAE#24	245x225x225mm	10kg	
	<b>RFIKシリーズ</b> <u>低流量に対応 小型建機、農機に最適モデル</u>										
	* 逆流対応 (計測はしません。インジケータは0を表示します。) * 電源、電池不要 * 流量・圧力・温度、いずれもアナログ表示										
	RFIK030-B-6-MAR	2 - 30 l/min.	0 - 42MPa	-	・20~80℃	±4% F.S	±1.6% F.S	±2.5℃	3/4" BSPP	310x105x120mm	6.6kg
	RFIK060-B-6-MAR	5 - 60 l/min.	0 - 42MPa	-	(継続使用時)	±4% F.S	±1.6% F.S	±2.5℃	3/4" BSPP	310x105x120mm	6.6kg
	RFIK120-B-6-MAR	10 - 120 l/min.	0 - 42MPa	-	・20~110℃	±4% F.S	±1.6% F.S	±2.5℃	1" BSPP	310x105x120mm	6.6kg
RFIK200-B-6-MAR	10 - 200 l/min.	0 - 42MPa	-	(一時的使用時)	±4% F.S	±1.6% F.S	±2.5℃	1" BSPP	310x105x120mm	6.6kg	